

○経済産業省令第七十三号

火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第七條第二号及び第二十六條の規定に基づき、火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令を定める。

令和三年十月十五日

経済産業大臣 萩生田光一

火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令
火薬類取締法施行規則（昭和二十五年通商産業省令第八十八号）の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後	改正前
<p>第五条 〔略〕 一〇七 〔略〕</p> <p>七の二 電流により作動する機構を持つ火工品を取り扱う危険工室等には、電波を発生する機器を携行しないこと。やむを得ず携行する場合には、当該火工品が爆発し又は発火するおそれがないよう、当該火工品に対して間隔をとる等の適切な措置を講ずること。</p> <p>八〇三十五 〔略〕 二・三 〔略〕</p> <p>第五十一条 〔略〕 一 〔略〕</p> <p>二 火薬類を存置し、又は運搬するときは、火薬、爆薬、導爆線又は制御発破用コードと火工品（導爆線及び制御発破用コードを除く。）とは、それぞれ異なった容器に収納すること。ただし、火工所（第十二条の二第一項の規定により設けられたものをいう。以下この条及び次条において同じ。）において薬包に工業雷管、電</p>	<p>第五条 〔略〕 一〇七 〔略〕 〔新設〕</p> <p>八〇三十五 〔略〕 二・三 〔略〕</p> <p>第五十一条 〔略〕 一 〔略〕</p> <p>二 火薬類を存置し、又は運搬するときは、火薬、爆薬、導爆線又は制御発破用コードと火工品（導爆線及び制御発破用コードを除く。）とは、それぞれ異なった容器に収納すること。ただし、第五十二条の二第一項の規定により設けられた火工所において薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを当該火</p>

気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを当該火工所に存置し、又は当該火工所から発破場所に若しくは発破場所から当該火工所に運搬する場合には、この限りでない。

三 火薬類を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。この場合において、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管又はこれらを取り付けた薬包を坑内又は隔離した場所に運搬するときは、背負袋、背負箱その他の運搬専用の安全な用具を使用すること。

三の二 〔略〕
四 電気雷管は、脚線が露出しないような容器に収納して運搬すること。

四の二 電気雷管を運搬する場合には、次のイからハまでのいずれにも適合すること。ただし、半導体集積回路を組み込んだ電気雷管であつて、電波又は電流により意図に反して爆発しないよう措置を講じたもの（以下「電子雷管」という。）を運搬する場合は、この限りでない。

イ 乾電池その他電路の露出している電気器具を携行しないこと。

ロ 電波を発する機器を携行しないこと。やむを得ず携行する場合は、当該電気雷管が爆発するおそれがないよう、当該電気雷管に対して間隔をとる等の適切な措置を講ずること。

ハ 電灯線、動力線その他漏電のおそれがあるものにてできるだけ接近しないこと。

五 〔略〕

工所に存置し、又は当該火工所から発破場所に若しくは発破場所から当該火工所に運搬する場合には、この限りでない。

三 火薬類を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。この場合において、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管又はこれらを取り付けた薬包を坑内又は隔離した場所に運搬するときは、背負袋、背負箱等を使用すること。

三の二 〔略〕
四 電気雷管を運搬する場合には、脚線が裸出しないような容器に収納し、乾電池その他電路の裸出している電気器具を携行せず、かつ、電灯線、動力線その他漏電のおそれのあるものにてできるだけ接近しないこと。

〔新設〕

五 〔略〕

六 凍結したダイナマイト等は、爆発又は発火のおそれがない適切な方法で融解すること。ただし、火気、ストーブ、蒸気管その他高熱源に接近させてはならない。

七 〔略〕
八 使用に適さない火薬類は、その旨を明記したうえで、火薬類取扱所（次条第一項本文の規定により設けられたものをいう。以下この条において同じ。）に返送すること。ただし、次条第一項第一号又は第二号の場合にあつては火工所、同項第三号の場合にあつては火薬庫に返送すること。

九 〔略〕
十 電気雷管は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。この場合において、試験は、当該電気雷管が爆発するおそれがない方法で行い、かつ、危害予防の措置を講ずること。

十一 〔略〕
十二 一日に消費場所に持ち込むことのできる火薬類の数量は、一日の消費見込量以下とし、消費場所に持ち込む火薬類（移动式製造設備を用いて製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬であつて、製造した製造所において製造日に消費するものを除く。）は、火薬類取扱所（次条第一項第一号又は第二号の場合にあつては火工所）を経由させること。ただし、次条第一項第三号の場合には、この限りでない。

十三 消費場所においては、やむを得ない場合を除き、火薬類取扱所、火工所又は発破場所以外の場所に火薬類を存置しないこと。

十四 十八 〔略〕

六 凍結したダイナマイト等は、摂氏五十度以下の温湯を外槽に使用した融解器により、又は摂氏三十度以下に保つた室内に置くことにより融解すること。ただし、裸火、ストーブ、蒸気管その他高熱源に接近させてはならない。

七 〔略〕
八 使用に適さない火薬類は、その旨を明記したうえで、次条第一項本文の規定により設けられた火薬類取扱所（同項第一号の場合にあつては、第五十二条の第二項の規定により設けられた火工所、第五十二条第一項第二号の場合にあつては火薬庫）に返送すること。

九 〔略〕
十 電気雷管は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。この場合において、試験器は、あらかじめ電流を測定し、〇・一アンペア（半導体集積回路を組み込んだ電気雷管にあつては〇・三アンペア）を超えないものを使用し、かつ、危害予防の措置を講ずること。

十一 〔略〕
十二 一日に消費場所に持ち込むことのできる火薬類の数量は、一日の消費見込量以下とし、消費場所に持ち込む火薬類（移动式製造設備を用いて製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬であつて、製造した製造所において製造日に消費するものを除く。）は、次条第一項本文の規定により設けられた火薬類取扱所（同項第一号の場合にあつては、第五十二条の第二項の規定により設けられた火工所）を経由させること。ただし、次条第一項第二号の場合には、この限りでない。

十三 消費場所においては、やむを得ない場合を除き、次条第一項本文の規定により設けられた火薬類取扱所、第五十二条の第二項の規定により設けられた火工所又は発破場所以外の場所に火薬類を存置しないこと。

十四 十八 〔略〕

第五十二条 〔略〕

一 土地の事情その他やむを得ない事情により、火葉類取扱所を設けることができない消費場所であつて、一日の火葉類消費回数が一であり、かつ、火工所として、第三項第二号から第四号までの規定に適合する建物を設けた場合（この場合において、同項第二号から第四号までの規定中「火葉類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。）

二 一回の火葉類消費ごとに火葉庫から消費場所に火葉類を持ち込む場合であつて、直ちに火葉類を火葉庫に返納できる場合

三 火葉類取扱所には平家建の建物を設け、その構造は、火葉類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。

四 火葉類取扱所の建物の屋根の外面上は、金属板、スレート板、瓦その他の可燃性物質を使用すること。

五 火葉類取扱所の建物の内面には、取り扱う火葉類の落下、衝突等による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用し、床面にはできるだけ鉄類を表さないこと。

六 火葉類取扱所の建物の入口の扉には、火葉類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。

第五十二条 〔略〕

一 一日の火葉類消費回数が一である場合であつて、直ちに火葉類を火葉庫に返納できる場合

二 火葉類取扱所には建物を設け、その構造は、火葉類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、平家建の鉄筋コンクリート造り、コンクリートブロック造り又はこれと同等程度に盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。

三 火葉類取扱所の建物の屋根の外面上は、金属板、スレート板、かわらその他の可燃性物質を使用し、建物の内面は、板張りとし、床面にはできるだけ鉄類を表さないこと。

四 火葉類取扱所の建物の入口の扉は、火葉類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、その外面に厚さ二ミリメートル以上の鉄板を張つたものとし、かつ、錠（なんきん錠及びえび錠を除く。）を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。

五 火葉類取扱所に暖房設備を設ける場合には、火葉類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずるとともに、燃焼しやすき物と隔離すること。

六 火葉類取扱所に照明設備を設ける場合は、火葉類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。

七 火葉類取扱所の周囲には、適当な境界柵を設け、かつ、「立入禁止」、「火気厳禁」と書いた警戒札を掲示すること。

八 火葉類取扱所内には、見やすい場所に火葉類の取扱いに必要な法規及び注意事項を掲示すること。

九 火葉類取扱所の境界内には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすき物を堆積しないこと。

十 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十一 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十二 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十三 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十四 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十五 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十六 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十七 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

五 暖房の設備を設ける場合には、温水、蒸気又は熱気以外のものを使用しないこと。

六 火葉類取扱所の建物内を照明する設備を設ける場合には、火葉類取扱所の建物内と完全に隔離した電灯とし、かつ、当該取扱所の建物内において電導線を表さないこと。ただし、安全な装置を施した定着電灯を使用し、配線は金属管工事又はキャブタイヤケーブル若しくはがい装ケーブルを使用するケーブル工事により、かつ、自動遮断器又は開閉器を火葉類取扱所の建物外に設けるときは、この限りでない。

七 火葉類取扱所の周囲には、適当な境界柵を設け、かつ、「立入禁止」、「火気厳禁」と書いた警戒札を建てること。

八 火葉類取扱所内には、見やすい所に取扱いに必要な法規及び心得を掲示すること。

九 火葉類取扱所の境界内には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすき物をたい積しないこと。

十 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十一 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十二 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十三 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十四 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十五 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十六 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十七 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十八 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十九 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

二十 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

二十一 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

二十二 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

二十三 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

二十四 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

二十五 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

五 暖房の設備を設ける場合には、温水、蒸気又は熱気以外のものを使用しないこと。

六 火葉類取扱所の建物内を照明する設備を設ける場合には、火葉類取扱所の建物内と完全に隔離した電灯とし、かつ、当該取扱所の建物内において電導線を表さないこと。ただし、安全な装置を施した定着電灯を使用し、配線は金属管工事又はキャブタイヤケーブル若しくはがい装ケーブルを使用するケーブル工事により、かつ、自動遮断器又は開閉器を火葉類取扱所の建物外に設けるときは、この限りでない。

七 火葉類取扱所の周囲には、適当な境界柵を設け、かつ、「立入禁止」、「火気厳禁」と書いた警戒札を建てること。

八 火葉類取扱所内には、見やすい所に取扱いに必要な法規及び心得を掲示すること。

九 火葉類取扱所の境界内には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすき物をたい積しないこと。

十 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十一 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十二 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十三 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十四 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十五 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十六 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十七 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十八 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

十九 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

二十 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

二十一 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

二十二 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

二十三 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

二十四 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

二十五 火葉類取扱所の内部は、整理整頓し、火葉類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。

〔削る〕

三 火薬類取扱所を設けた部屋の外面には、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。

(火工所)

第五十二条の二 〔略〕

2 前条第一項ただし書第一号又は第二号の規定により火薬類取扱所を設けないことができる場合には、前項の火工所において火薬類の管理及び発破の準備を行うことができる。この場合において、当該火工所は、一の消費場所について一箇所とする。

3 第一項の火工所は、前条第三項第五号、第六号、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号の規定（前項の場合にあつては、前条第三項第十一号の規定を含む。）を準用するほか、次の各号の規定によらなければならない。

一・二 〔略〕

三 火工所に火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置すること。ただし、火工所として、前条第三項第二号、第三号及び第四号の規定に適合する建物を設けた場合（この場合において、同項第一号、第三号及び第四号の規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。）は、この限りでない。

四 削除

五 火工所の周囲には、適当な柵を設け、かつ、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。

三 火薬類取扱所の内面は、板張りとし、床面にはできるだけ鉄類を表さないこと。

四 火薬類取扱所を設けた部屋の外面には、「火薬」、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。

(火工所)

第五十二条の二 〔略〕

2 前条第一項ただし書第一号の規定により火薬類取扱所を設けないことができる場合には、前項の火工所において火薬類の管理及び発破の準備を行なうことができる。この場合において、当該火工所は、一の消費場所について一箇所とする。

3 第一項の火工所は、前条第三項第五号、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号の規定を準用するほか、次の各号の規定によらなければならない。

一・二 〔略〕

三 火工所に火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置すること。

四

火工所内を照明する設備を設ける場合には、火工所内と完全に隔離した電灯とし、かつ、当該火工所内において電導線を表わさないこと。ただし、安全な装置を施した定着電灯を使用し、配線は金属管工事又はキャブタイヤーケーブル若しくはがい装ケーブルを使用するケーブル工事に限り、かつ、自動しや断器又は開閉器を火工所外に設けるときは、この限りでない。

五 火工所の周囲には、適当な柵を設け、かつ、「火薬」、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を建てること。

六 〔略〕

七 火工所には、葉包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けるために必要な火薬類以外の火薬類を持ち込まないこと。ただし、前項に掲げる場合（前条第一項第二号の場合であつて、火工所において葉包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付ける作業を行うとき又は火工所にこれらを取り付けた葉包を存置するときを除く。）については、この限りでない。

(発破)

第五十三条 〔略〕

一 発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量を超えないこと。

二 発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔又は葉室に対する装填方法をその都度記録させること。

三 装填が終了し、火薬類が残つた場合には、直ちに始めの火薬類取扱所（第五十二条第一項第三号の場合にあつては火薬庫）又は火工所に返送すること。

四 装填前に発破孔又は葉室の位置及び岩盤等の状況を検査し、適切な装填方法により装填を行うこと。

五 発破による飛散物により人畜、建物等に損傷が生じるおそれがある場合には、損傷を防ぎ得る防護措置を講ずること。

六 前回の発破孔を利用して、削岩し、又は装填しないこと。

六の二 火薬又は爆薬を装填する場合には、その付近で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

七・八 〔略〕

六 〔略〕

七 火工所には、葉包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けるために必要な火薬類以外の火薬類を持ち込まないこと。ただし、前項に掲げる場合については、この限りでない。

(発破)

第五十三条 〔略〕

一 発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量を超えないこと。

二 発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔又は葉室に対する装てん方法をそのつど記録させること。

三 装填が終了し、火薬類が残つた場合には、直ちに始めの火薬類取扱所（第五十二条第一項第二号の場合にあつては火薬庫）又は火工所に返送すること。

四 装てん前に発破孔又は葉室の位置及び岩盤等の状況を検査し、適切な装てん方法により装てんを行なうこと。

五 発破による飛散物により人畜、建物等に損傷が生じるおそれがある場合には、損傷を防ぎ得る防護措置を講ずること。

六 前回の発破孔を利用して、削岩し、又は装てんしないこと。

六の二 火薬又は爆薬を装てんする場合には、その付近で喫煙し、又は裸火を使用しないこと。

七・八 〔略〕

九 火薬類を装填する場合には、発破孔に砂その他の発火性又は引火性のない込物を使用し、かつ、摩擦、衝撃、静電気等に対して安全な装填機又は装填具を使用すること。ただし、坑内において、装填機のうち、硝安油剤爆薬又は含水爆薬を発破孔に装填するための設備を使用して硝安油剤爆薬又は含水爆薬を発破孔との間に空隙が生じないように装填し、発破孔の奥から起爆する場合は、発破孔に込物を使用することを要しない。

十 硝安油剤爆薬又は含水爆薬を発破孔に装填するための設備（第四条の第二項第三十号に規定する設備を除く。以下この条において「装填設備」という。）は、硝安油剤爆薬又は含水爆薬の装填中に異常が発生した場合に、直ちに装填を中止することができる構造とすること。

十一 装填設備に備え付ける装填するためのホースは十分な強度を有し、摩擦、衝撃及び静電気に対して安全な措置を講ずること。

十二 装填設備の内面は腐食し難く、かつ、硝安油剤爆薬又は含水爆薬の分解を促進させない材質を用いたものとする。

十三 装填設備を使用するときは、金属部は接地しておくこと。

十四 装填設備には、鉄、砂れき、木片、ガラス片その他の異物が硝安油剤爆薬又は含水爆薬に混入することを防止するための措置を講ずること。

十五 装填設備により硝安油剤爆薬又は含水爆薬を装填する場合は、適切な圧力により装填を行うこと。

九 火薬類を装填する場合には、発破孔に砂その他の発火性又は引火性のない込物を使用し、かつ、摩擦、衝撃、静電気等に対して安全な装填機又は装填具を使用すること。ただし、坑内において、装填機のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬を発破孔に装填するための設備（第四条の第二項第三十号に規定する設備を除く。以下この条において「装填設備」という。）を使用して特定硝酸アンモニウム系爆薬を発破孔との間に空隙が生じないように装填し、発破孔の奥から起爆する場合は、発破孔に込物を使用することを要しない。

十 装填設備は、特定硝酸アンモニウム系爆薬の装填中に異常が発生した場合に、直ちに装填を中止することができる構造とすること。

十一 装てん設備に備え付ける装てんするためのホースは十分な強度を有し、摩擦、衝撃及び静電気に対して安全な措置を講ずること。

十二 装てん設備の内面は腐食し難く、かつ、特定硝酸アンモニウム系爆薬の分解を促進させない材質を用いたものとする。

十三 装てん設備を使用するときは、金属部は接地しておくこと。

十四 装てん設備は常に掃除し、鉄又は砂れき等が特定硝酸アンモニウム系爆薬に混入することを防止し、強風による砂塵の飛揚がある場合には、装てん設備の付近に散水する等の適切な措置を講ずること。

十五 装てん設備により特定硝酸アンモニウム系爆薬を装てんする場合は、適切な圧力により装てんを行うこと。

十六 発破に際しては、あらかじめ定められた危険区域への通路に見張人を配置し、その内部に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、付近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。

（ガス導管発破）

第五十三条の三 〔略〕

一 ガス導管発破器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。

二 ガス導管内に爆発性ガスを充填する場合には、次のイ及びロに掲げる措置を講ずること。

イ 〔略〕

ロ 作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装填箇所から三十メートル以上離れた安全な場所で充填すること。

三 点火する前に、爆発性ガスが、ガス導管内に完全に充填されていることを確認すること。

（導火管発破）

第五十三条の四 〔略〕

一 〔略〕

四 導火管の点火に用いる点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。

十六 発破に際しては、あらかじめ定められた危険区域への通路に見張人を配置し、その内部に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、付近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。

（ガス導管発破）

第五十三条の三 〔略〕

一 ガス導管発破器には、点火する際を除くほか、錠を施すことにより、又はハンドルその他の点火スイッチを離脱させることにより点火ができないよう措置を講じ、かつ、当該錠又は点火スイッチは点火作業に従事する者が自ら携帯すること。

二 ガス導管内に爆発性ガスを充てんする場合には、次のイ及びロに掲げる措置を講ずること。

イ 〔略〕

ロ 作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装てん箇所から三十メートル以上離れた安全な場所で充てんすること。

三 点火する前に、爆発性ガスが、ガス導管内に完全に充てんされていることを確認すること。

（導火管発破）

第五十三条の四 〔略〕

一 〔略〕

四 導火管の点火に用いる点火器には、点火する際を除くほか、錠を施すことにより、又はハンドルその他の点火スイッチを離脱させることにより点火ができないよう措置を講じ、かつ、当該錠又は点火スイッチは点火作業に従事する者が自ら携帯すること。ただし、点火作業に従事する者が導火管の点火に用いる点火器を自ら携帯する場合は、この限りでない。

五 〔略〕

五 〔略〕

第五十四条 〔略〕

- 一 発破しようとする場所に漏えい電流がある場合には、電氣発破をしないこと。ただし、安全な方法により行う場合には、この限りでない。
- 二 電氣発破器及び電池は、乾燥したところに置き、使用前に起電力を確かめること。
- 三 発破母線は、日本産業規格C三三〇七(二〇〇〇)六〇〇Vビニル絶縁電線Ⅳに適合する電線又はこれと同等以上の絶縁効力のある電線であつて、三十メートル以上の機械的に強力なものを使用し、使用前に断線の有無を検査すること。
- 四 発破母線は、点火するまでは点火器に接続する側の端を短絡させておき、発破母線の電氣雷管の脚線に接続する側は、短絡を防ぐために心線を長短不ぞろいにしておくこと。
- 五 発破母線を敷設する場合には、電線路その他の充電部又は帯電するおそれが多いものから隔離すること。
- 六 〔略〕
- 七 動力線又は電灯線を電源にするときは、電路の開閉は確実にし、当該作業者のほかは開閉できないようにし、かつ、電路には電氣雷管が確実に爆発するための適当な電流が流れるようにすること。
- 八 電氣発破器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。
- 九 点火回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、

第五十四条 〔略〕

- 一 発破しようとする場所に漏えい電流がある場合には、電氣発破をしないこと。ただし、安全な方法により行なう場合には、この限りでない。
- 二 電氣発破器及び乾電池は、乾燥したところに置き、使用前に起電力を確かめること。
- 三 発破母線は、六百ボルトゴム絶縁電線以上の絶縁効力のあるもので機械的に強力なものであつて三十メートル以上のものを使用し、使用前に断線の有無を検査すること。
- 四 発破母線は、点火するまでは点火器に接続する側の端を短絡させて置き、発破母線の電氣雷管の脚線に接続する側は、短絡を防ぐために心線を長短不揃いにしておくこと。
- 五 発破母線を敷設する場合には、電線路その他の充電部又は帯電する虞が多いものから隔離すること。
- 六 〔略〕
- 七 動力線又は電灯線を電源にするときは、電路の開閉は確実にし、当該作業者のほかは開閉できないようにし、かつ、電路には一アンペア以上の適当な電流が流れるようにすること。
- 八 電氣発破器には、点火する際を除くほか、錠を施すことにより、又はハンドルその他の点火スイッチを離脱させることにより点火ができないよう措置を講じ、かつ、当該錠又は点火スイッチは点火作業に従事する者が自ら携帯すること。
- 九 電流回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、

火薬類の装填箇所から三十メートル以上離れた安全な場所で行なうこと。ただし、電氣雷管が爆発するおそれがない電流により試験する場合又は電子雷管のみを使用した点火回路を点火機能のない導通試験器を用いて試験する場合については、この限りでない。

十 点火回路の全部又は一部を無線とした場合には、誤った信号を受信することにより電氣雷管が意図に反して爆発しないよう措置を講ずること。

第五十四条の二 〔坑道式発破〕

一 坑道式発破による危害の防止に必要な事項を定めた坑道式発破の注意事項を作成し、あらかじめこれを適当な箇所に掲示する等の方法によつて作業者に周知し、これに従つて作業をさせるようにすること。

二 坑道式発破の計画の設定及びその実施は、これに十分経験のある火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱保安責任者が十分知識及び経験がある者と認めて推薦した者に行わせること。

三 坑道式発破の計画には、その箇所及びその付近の地形、岩質、使用する火薬類の種類等を詳細に検討して、薬室の位置、爆薬の量、坑道の埋戻し、退避の箇所その他を定め、これに従つて坑道式発破を実施すること。

四 火薬類は、薬室に密に装填し、かつ、吸湿するおそれがないよう措置を講ずること。

五 坑道内の導爆線、ガス導管、導火管又は点火回路は、切断その他の損傷が起らないよう措置を講ずること。この場合において、坑道内の導爆線は、複線とすること。

六 電氣雷管を使用する場合には、その点火回路は、複雑にしないこと。

七 〔略〕

火薬類の装てん箇所から三十メートル以上離れた安全な場所で行なうこと。ただし、一ミリアンペア以下の乾電池を使用した導通試験器を用いて試験する場合については、この限りでない。

〔新設〕

第五十四条の二 〔坑道式発破〕

一 坑道式発破による危害の防止に必要な事項を定めた坑道式発破心得を作成し、あらかじめこれを適当な箇所に掲示する等の方法によつて作業者に熟知せしめ、これに従つて作業をさせるようにすること。

二 坑道式発破の計画の設定及びその実施は、これに十分経験のある火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱保安責任者が十分知識及び経験がある者と認めて推薦した者に行わせること。

三 坑道式発破の計画には、その箇所及びその付近の地形、岩質、使用する火薬類の種類等を詳細に検討して、薬室の位置、爆薬の量、坑道の埋戻し、退避の箇所その他を定め、これに従つて坑道式発破を実施すること。

四 火薬類は、薬室に密に装てんし、かつ、吸湿する虞がないよう措置を講ずること。

五 坑道内の導爆線、ガス導管、導火管又は電流回路は、切断その他の損傷が起らないよう措置を講ずること。この場合において、坑道内の導爆線は、複線とすること。

六 電氣雷管を使用する場合には、その電流回路は、複雑にしないこと。

七 〔略〕

八 装填した爆薬が完全に爆発したかどうかを確認するために、発破時の崩壊状況を詳しく観測すること。この場合において、点火する前に岩盤等の崩壊予定線その他適当な箇所に旗等による標示、その他の措置を講ずること。

九 [略]

第五十四条の三 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の構造物（以下単に「構造物」という。）を解体するための発破（以下「構造物解体発破」という。）を行う場合

一 構造物解体発破の計画を設定する場合には、構造物及びその敷地並びに周辺の環境を調査し、発破により災害の発生する可能性を検討した上で、解体工法を決定すること。

二 構造物解体発破の計画の設定及びその実施は、これに十分経験のある火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱保安責任者が十分知識及び経験があると認めて推薦した者に行わせること。

三 構造物解体発破の計画の決定に際しては、必要に応じて試験発破を行い、その計画が適切であることの確認を行うこと。試験発破を行う場合には、構造物の構造等を考慮して構造物の安定性が損なわれない場所を選定して試験発破を行うこと。

四 構造物解体発破は、前三号の規定により定めた計画に従って実施すること。

五 構造物の地上部分の発破のため火薬類の装填を開始する前に、飛散物の防護措置を講ずること。

六 発破のため火薬類の装填を開始するに際しては、消費場所に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、発破終了まで立ち入りを禁止すること。

八 装てんした爆薬が完全に爆発したかどうかを確認するために、発破時の崩壊状況をくわしく観測すること。この場合において、点火する前に岩盤等の崩壊予定線その他適当な箇所に旗等による標示、その他の措置を講ずること。

九 [略]

第五十四条の三 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の構造物（以下単に「構造物」という。）を倒壊により解体するための発破（以下「構造物解体用発破」という。）を行う場合

一 構造物解体用発破の計画を設定する場合には、構造物及びその敷地並びに周辺の環境を調査し、発破により災害の発生する可能性を検討した上で、解体工法を決定すること。

二 構造物解体用発破の計画の設定及びその実施は、これに十分経験のある火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱保安責任者が十分知識及び経験があると認めて推薦した者に行わせること。

三 構造物解体用発破の計画の決定に際しては、試験発破を行い、その計画が適切であることの確認を行うこと。この場合において、試験発破は、構造物の構造等を考慮して構造物の安定性が損なわれない場所を選定して試験発破を行うこと。

四 構造物解体用発破は、前三号の規定により定めた計画に従って実施すること。

五 構造物の地上部分の発破のため火薬類の装てんを開始する前に、飛散物の防護措置を講ずること。

六 発破のため火薬類の装てんを開始するに際しては、消費場所に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、発破終了まで立ち入りを禁止すること。

七 火薬類は発破孔に密に装填し、かつ、吸湿により劣化するおそれがあるときは、吸湿しないよう措置を講ずること。

八 構造物内のガス導管、導火管又は点火回路は、切断その他の損傷が起こらないような措置を講ずること。

九 [略]

十 構造物の地上部分を電気発破により解体する場合であつて、落雷等により暴発を起すおそれがあるときは、第五十四条第四号の規定にかかわらず発破母線の点火器に接続する側の端を短絡させずに絶縁物で被覆すること。

十一 点火により、装填した火薬類が完全に爆発したことを確認するための工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管の設置等の措置を講じ、かつ、発破時の解体状況を詳しく観測すること。

十二 構造物解体発破の点火及び前号に規定する解体状況の観測は、安全な位置で行うこと。

第五十五条 装填された火薬類が点火後爆発しないとき又はその確認が困難であるときは、当該作業者は、次の各号の規定を守らなければならない。

一・二 [略]

三 ガス導管発破の場合には、第一号の措置、電気雷管（半導体集積回路を組み込んだものを除く。）によつた場合には前号の措置、導火管発破の場合には再点火できないような措置を講じた後それぞれ五分以上、半導体集積回路を組み込んだ電気雷管によつた場合には前号の措置を講じた後十分以上、その他の場合には点火後十分以上を経過した後でなければ火薬類装填箇所に接近せず、かつ、他の作業者を接近させないこと。

七 火薬類は発破孔に密に装てんし、かつ、必要に応じて吸湿のおそれがないような措置を講ずること。

八 構造物内のガス導管、導火管又は電流回路は、切断その他の損傷が起こらないような措置を講ずること。

九 [略]

十 構造物の地上部分を電気発破により解体するときは、落雷等により暴発を起すおそれがある場合には、第五十四条第四号の規定にかかわらず発破母線の点火器に接続する側の端を短絡させないこと。この場合において、発破母線の点火器に接続する側の端は絶縁物で被覆すること。

十一 点火により、装てんした火薬類が完全に爆発したことを確認するための工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管の設置等の措置を講じ、かつ、発破時の解体状況を詳しく観測すること。

十二 構造物解体用発破の点火及び前号に規定する崩壊状況の観測は、安全な位置で行うこと。

第五十五条 装てんされた火薬類が点火後爆発しないとき又はその確認が困難であるときは、当該作業者は、次の各号の規定を守らなければならない。

一・二 [略]

三 ガス導管発破の場合には、第一号、電気雷管（半導体集積回路を組み込んだものを除く。）によつた場合には、前号の措置を講じた後五分以上、半導体集積回路を組み込んだ電気雷管によつた場合には、前号の措置を講じた後十分以上、その他の場合には、点火後十分以上を経過した後でなければ火薬類装てん箇所に接近せず、かつ、他の作業者を接近させないこと。

2 不発の装葉がある場合には、当該作業者立会の下で次の各号のいずれかの規定を守らなければならない。

一 不発の発破孔から〇・六メートル以上（手掘の場合にあつては〇・三メートル以上）の間隔を置いて平行にせん孔して発破を行い、不発火葉類を回収すること。

二 [略]

三 不発の発破孔からゴムホース等による水流若しくは圧縮空気で込物を流し出し、又は工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管に達しないように少しづつ静かに込物の大部分を掘り出した後、新たに葉包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを装填し、再点火すること。

四 前三号の措置により不発火葉類を回収することができない場合においては、不発火葉類が存在するおそれがある場所に適当な標示をし、かつ、直ちに責任者に報告してその指示を受けること。

(発破終了後の措置)

第五十六条 発破を終了したときは、当該作業者は、発破による有害ガスによる危険が除去された後、岩盤、コンクリート構造物等についての危険の有無を検査し、安全と認められた後（坑道式発破にあつては、発破後三十分を経過して安全と認められた後）でなければ、何人も発破場所及びその付近に立ち入らせてはならない。

(コンクリート破砕器の消費)

第五十六条の二 消費場所においてコンクリート破砕器を取り扱う場合には、第五十一条第一号、第四号、第四号の二、第十号、第十四号、第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。

一 一六 [略]

2 不発の装葉がある場合には、当該作業者立会の下で次の各号の規定の一を守らなければならない。

一 不発の発破孔から〇・六メートル以上（手掘の場合にあつては〇・三メートル以上）の間隔を置いて平行にせん孔して発破を行い、不発火葉類を回収すること。

二 [略]

三 不発の発破孔からゴムホース等による水流若しくは圧縮空気で込物を流し出し、又は工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管に達しないように少しづつ静かに込物の大部分を掘り出した後、新たに葉包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを装てんし、再点火すること。

四 前三号の措置により不発火葉類を回収することができない場合においては、不発火葉類が存在する虞のある場所に適当な標示をし、かつ、直ちに責任者に報告してその指示を受けること。

(発破終了後の措置)

第五十六条 発破を終了したときは、当該作業者は、発破による有害ガスによる危険が除去された後、天盤、側壁その他の岩盤、コンクリート構造物等についての危険の有無を検査し、安全と認められた後（坑道式発破にあつては、発破後三十分を経過して安全と認められた後）でなければ、何人も発破場所及びその付近に立ち入らせてはならない。

(コンクリート破砕器の消費)

第五十六条の二 消費場所においてコンクリート破砕器を取り扱う場合には、第五十一条第一号、第四号、第十号、第十四号、第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。

一 一六 [略]

2・3 [略]

4 [略]

一・二 [略]

三 火工所にコンクリート破砕器を存置する場合には、見張人を常時配置すること。ただし、火工所として、第五十二条第三項第二号、第三号及び第四号の規定に適合する建物を設けた場合（この場合において、同項第二号、第三号及び第四号の規定中「火葉類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。）は、この限りでない。

四 火工所の周囲には、適当な柵を設け、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。

五 火工所に存置することのできるコンクリート破砕器の数量は、一日の消費見込量を超えないこと。

5 コンクリート破砕器により破砕を行う場合には、第五十三条第一号、第二号、第四号から第七号まで及び第十六号並びに第五十四条各号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。

一 葉筒に点火具を取り付ける作業は、火工所が設けられている消費場所においては、当該火工所において、火工所が設けられていない消費場所においては、消費場所内の安全な場所で行うこと。

二 コンクリート破砕器を装てんする場合には、破砕孔にセメントモルタル、砂その他の発火性又は引火性のない込物を使用し、かつ、摩擦、衝撃、静電気等に対して安全な装填具を使用すること。

三 装填が終了し、コンクリート破砕器が残った場合には、直ちに火工所（火工所が設けられていない消費場所にあつては、消費場所内の安全な場所）に返送すること。

2・3 [略]

4 [略]

一・二 [略]

三 火工所にコンクリート破砕器を存置する場合には、見張人を常時配置すること。

四 火工所の周囲には、適当な柵を設け、「火葉」、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を建てること。

五 火工所に存置することのできるコンクリート破砕器の数量は、一日の消費見込量をこえないこと。

5 コンクリート破砕器により破砕を行なう場合には、第五十三条第一号、第二号、第四号から第七号まで及び第十六号並びに第五十四条各号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。

一 葉筒に点火具を取り付ける作業は、火工所が設けられている消費場所においては、必ず当該火工所において、火工所が設けられていない消費場所においては、消費場所内の安全な場所で行なうこと。

二 コンクリート破砕器を装てんする場合には、破砕孔にセメントモルタル、砂その他の発火性又は引火性のない込物を使用し、かつ、摩擦、衝撃、静電気等に対して安全な装てん具を使用すること。

三 装てんが終了し、コンクリート破砕器が残った場合には、直ちに火工所（火工所が設けられていない消費場所にあつては、消費場所内の安全な場所）に返送すること。

6 装填されたコンクリート破砕器が点火後発火しないとき若しくはその確認が困難であるとき又は破砕を終了したときの措置については、第五十五条第一項及び第五十六条の規定を準用する。
 (模型ロケットに用いられる火薬類の消費)

第五十六条の三の二 [略]

一〇三 [略]

四 模型ロケットに用いられる火薬類を運搬するときは、噴射推進器と点火具と互いに接触しないように隔離してプラスチック製の箱又はファイバ板箱に入れ、静かに運搬すること。
 五〇九 [略]

十 打ち上げ準備所には、「火気厳禁」、「立入禁止」等と書いた警戒札を掲示すること。
 一〇二 [略]

十三 秒速八メートル以上の風その他の天候上の原因により事故の発生するおそれがある場合には、模型ロケットの打ち上げを中止すること。
 一四・一五 [略]

十六 模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所においては、打ち上げ準備所及び発射台以外の場所に模型ロケットに用いられる火薬類を存置しないこと。
 一七・一八 [略]

二十六 模型ロケットの消費場所においては、火薬類を取り扱う者は、腕章を付ける等他の者と容易に識別できる措置を講ずること。
 二七 模型ロケットの点火に用いる電気点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。

の者が点火できないよう措置を講ずること。

6 装てんされたコンクリート破砕器が点火後発火しないとき若しくはその確認が困難であるとき又は破砕を終了したときの措置については、第五十五条第一項及び第五十六条の規定を準用する。
 (模型ロケットに用いられる火薬類の消費)

第五十六条の三の二 [略]

一〇三 [略]

四 模型ロケットに用いられる火薬類を運搬するときは、噴射推進器と点火具と互いに接触しないように隔離してプラスチック製の箱又はダンボール箱に入れ、静かに運搬すること。
 五〇九 [略]

十 打ち上げ準備所には、「模型ロケット」及び「火気厳禁」と書いた警戒札を立てること。
 一〇二 [略]

十三 秒速八メートル以上の風その他の天候上の原因により事故の発生するおそれのある場合には、模型ロケットの打ち上げを中止すること。
 一四・一五 [略]

十六 模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所においては、打ち上げ準備所及び発射台以外の場所に模型ロケットに用いられる火薬類を置かないこと。
 一七・一八 [略]

二十六 模型ロケットの消費場所においては、火薬類を取り扱う者は、腕章を付ける等他の者と容易に識別できる措置を講ずること。
 二七 模型ロケットの点火に用いる電気点火器は、点火するときを除くほか、安全キーを離脱させることにより点火できない状態とし、かつ、当該安全キーを点火作業に従事する者が常時携帯する、又は打ち上げの準備作業中はランチロッドの先端に装着すること。

の先端に装着すること。

(煙火の消費)
 第五十六条の四 [略]

一〇三 [略]

四 消費場所においては、やむを得ない場合を除き、次項の規定により設けられた煙火置場、打揚筒の設置場所又は仕掛煙火の設置場所以外の場所に、煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置しないこと。
 五〇七 [略]

2 消費場所においては、煙火の管理及び打揚げ等の準備をするために必要があるときは、煙火置場を設けなければならない。ただし、一日の消費見込量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。
 三 [略]

一〇二 [略]

三 煙火置場に煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置する場合には、盗難を防止するための措置を講ずること。
 四 煙火置場の周囲には、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。

五 煙火置場に煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置する場合には、これらに覆いをする等消費中の煙火の火の粉等により着火しないような措置を講ずること。
 四 [略]

一〇三 [略]

二 煙火の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれがある場合には、煙火の消費を中止すること。
 三 [略]

一〇三 [略]

四 煙火を打ち揚げる場合には、打揚筒の設置場所に携行された煙火及び打揚火薬は、容器に収納し、取出しの都度完全に蓋をし、又は覆いをする。
 五〇六 [略]

(煙火の消費)
 第五十六条の四 [略]

一〇三 [略]

四 消費場所においては、やむを得ない場合を除き、次項の規定により設けられた煙火置場、打揚筒の設置場所又は仕掛煙火の設置場所以外の場所に、煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置しないこと。
 五〇七 [略]

2 消費場所においては、煙火の管理及び打揚げ等の準備をするために必要があるときは、煙火置場を設けなければならない。ただし、一日の消費見込量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。
 三 [略]

一〇二 [略]

三 煙火置場に煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置すること。
 四 煙火置場の周囲には、「煙火」、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を建てること。

五 煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置する場合には、これらにおおいをする等消費中の煙火の火の粉等により着火しないような措置を講ずること。
 四 [略]

一〇三 [略]

二 煙火の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれのある場合には、煙火の消費を中止すること。
 三 [略]

一〇三 [略]

四 煙火を打ち揚げる場合には、打揚筒の設置場所に携行された煙火及び打揚火薬は、容器に収納し、取出しのつど完全に蓋をし、又はおおいをする。
 五〇六 [略]

<p>備考 表中の「」は注記である。</p>	<p>5 [略]</p> <p>一 点火は、取扱いに際し、摩擦、衝撃等に対して安全な点火具により行うこと。</p> <p>二 点火具は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。この場合において、試験は、発火のおそれがない安全な方法で行い、かつ、危害予防の措置を講ずること。</p> <p>三 落雷の危険がある場合には、点火具に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。</p> <p>四〇八 [略]</p> <p>九 点火に際しては、電圧並びに電源、点火母線及び点火具の全抵抗を考慮した後、点火具に所要電流を通ずること。</p> <p>十 電気点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火することができないよう措置を講ずること。</p> <p>十一 点火回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、関係人が安全な場所に退避したことを確認した後、安全な場所で行うこと。</p> <p>十二 点火回路の全部又は一部を無線とした場合には、誤った信号を受信することにより点火具が意図に反して発火しないよう措置を講ずること。</p> <p>6 [略]</p> <p>一 [略]</p> <p>二 手筒煙火の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれがある場合には、手筒煙火の消費を中止すること。</p> <p>三〇六 [略]</p>
	<p>5 [略]</p> <p>一 点火には、点火玉又は電気導火線を用いること。</p> <p>二 点火玉又は電気導火線は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。この場合において、試験器は、あらかじめ電流を測定し、〇・〇一アンペアを超えないものを使用し、かつ、危害予防の措置を講ずること。</p> <p>三 落雷の危険がある場合には、点火玉又は電気導火線に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。</p> <p>四〇八 [略]</p> <p>九 点火に際しては、電圧並びに電源、点火母線及び点火玉又は電気導火線の全抵抗を考慮した後、点火玉又は電気導火線に所要電流を通ずること。</p> <p>十 電気点火器には、当該電気点火器による点火作業に従事する者以外の者が点火することができないようにする措置を講ずること。</p> <p>十一 電流回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、関係人が安全な場所に退避したことを確認した後、安全な場所で行うこと。</p> <p>[新設]</p> <p>6 [略]</p> <p>一 [略]</p> <p>二 手筒煙火の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれがある場合には、手筒煙火の消費を中止すること。</p> <p>三〇六 [略]</p>

この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附則